

Ausgabe Februar 2020

Produktname	EMUREP SPEZIAL Umweltfreundliches Kaltmischgut
Anwendungsbereich	Das Emurep spezial Kaltmischgut ist besonders geeignet für kleinere Belagsschäden aller Art, speziell in den feuchten und kalten Jahreszeiten. Mit diesem bituminösen Kaltmischgut können Sie einfach, schnell und kostengünstig Sanierungen von Schlaglöchern, Belagsablösungen durch Frostschäden oder Gas-Wasseraufbrüche durchführen.
Entwicklung	Unser Emurep spezial Kaltmischgut wurde in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Kantonen und Forstämtern entwickelt, um ein optimales, anwenderfreundliches Produkt zu erhalten.
Anwendung	Dank der qualitativ hochstehenden Zusammensetzung ist die Anwendung auf feuchtem oder trockenem Untergrund ohne Qualitätsminderung gewährleistet.  Für Flächen, die auf 0 auslaufend sind, ist ein Haftvermittler zu empfehlen, z.B.: Emulac oder Emulbit HC 50  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Die zu flickende Stelle mit einem Besen oder mit Wasserhochdruck bestmöglich vorreinigen</li><li>2. Emurep spezial Kaltmischgut etwas überhöht einbringen</li><li>3. Anschliessend mit Hilfe eines Handstampfers oder Walze verdichten</li><li>4. Mit Sand abstreuen</li></ol>
Qualität	Unser Emurep spezial Kaltmischgut eignet sich besonders für dauerhafte Flickarbeiten. Der Hohlraumgehalt ist im eingebauten Zustand sehr klein gehalten, weist daher kaum nachträgliche Verdichtung mehr auf.
Gebinde	Einweg Plastikkessel à 25 kg
Verbrauch	Die Faustregel ergibt 22 kg m <sup>2</sup> / cm
Lagerung	Dank der Rohstoffzusammensetzung ist die Lagerfähigkeit bei gut verschlossenem Kessel über Monate gewährleistet.
Körnung	Emurep spezial ist in folgender Korngrösse erhältlich: Körnung 0 bis 6 mm